



Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

ОПИСАНИЕ

Высококачественная комплексная смазка для смазывания подшипников скольжения и качения при высоких температурах и экстремальных нагрузках давлением. Для надежной защиты от износа, в том числе при сильных нагрузках, содержит химически активные противозадирные присадки.

СВОЙСТВА

- Превосходно работает в широком интервале температур
- Высокая устойчивость к нагрузкам и давлениям
- устойчивость к старению
- отличная устойчивость к действию агрессивной окружающей среды
- устойчива к действию воды
- отличные антикоррозионные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки механических высоконагруженных деталей: подшипников качения и скольжения, например, подшипников сцепления, ступичных подшипников, или для смазки промышленных приводов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

Консистентная смазка DIN 51502 KP2P-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	DIN 51502		
Цвет			синий
Тип омыления			Li-комплекс
Температура интервал применения	DIN 51562	°C	-30 до + 160, кратковременно до 200
NLGI - класс	DIN 51818		2
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	1/10 мм	275 - 290
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	290
Гидравлическое давление при -30 °C	DIN 51805	мбар	< 1400
Маслоотделение через 18 часов при + 40 °C	DIN 51817	%	0,8
7 Дней и + 40 °C		%	2,7
Антикоррозионные свойства			
Метод «Emcor»	DIN 51802	Степень коррозии	0 / 0
Проверка с помощью медных полос	DIN 51811	Степень коррозии	1 b



since 1847

since 1847

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Поведение по отношению к воде	DIN 51807		1 - 90
	Часть 1		
Базовое масло			
Вязкость 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	150
Вязкость 100 °C		мм ² /с	13,0
Температура вспышки	DIN ISO	°C	246
	2592		
Температура застывания	DIN ISO	°C	- 24
	3016		

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Артикул: **8645**, объем: **400 мл**

Артикул: 8646, объем: **5 л**

Артикул: 8647, объем: **15 л**

Артикул: 8648, объем: **25 л**

Артикул: 8649, объем: **50 л**

Артикул: 8650, объем: **180 л**