



## Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTM 11

**ОПИСАНИЕ:** Готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость гибридного класса. Предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания любого типа. Эффективна при температуре от -40оС. Обеспечивает высокоэффективное охлаждение двигателя, надежную защиту от кипения, коррозии, кавитации и пенообразования благодаря комбинации присадок на основе солей карбоновых кислот и силикатов. Безопасна для патрубков и уплотнителей. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость гибридного класса, предназначенная для охлаждения двигателей внутреннего сгорания любого типа.

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:** до 150 000 км или до 5 лет без замены.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Беречь от детей. Может причинить вред при проглатывании, при попадании на кожу, в глаза, при вдыхании аэрозоля. При попадании на кожные покровы или в глаза - промыть обильным количеством воды. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку продукта. Не сливать в канализацию, в открытый грунт. Упаковка и остатки жидкости должны быть безопасно утилизированы. Полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

1 л артикул 48004  
5 л артикул 48002  
200 л артикул 48024

\* технические показатели указаны на втором листе данного технического описания



## Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTM 11

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: этиленгликоль с ингибиторами
Цвет	: сине-зеленый
Плотность при 20°C	: 1,074 г/см <sup>3</sup>
Защита от замерзания	: от -40°C
pH при 20°C	: 8,0
Содержание механических примесей, %масс	: отсутствуют
Щелочность	: 11,3 см <sup>3</sup>
Смешиваемость с другими антифризами	: можно смешивать с антифризами аналогичной классификации.

### ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ И МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ:

- AUDI (1996) TL-774-C
- BMW N 600 69.0
- DEUTSCHE BUNDESWEHR TL 6850-0038/1
- DEUTZ H-LV 0161 0188
- JENBACHER TA-NR. 1000-0201
- LIEBHERR TLV 035
- TLV 23009 A
- MAN 324 NF
- MAN B&W LISTE 3.3.7
- MAYBACH SPETIFIKATION 325.0
- MERCEDES-BENZ SPETIFIKATION 325.0
- MINI (BMW) N 600 69.0
- OPEL / VAUXHALL (2000) B 040 0240
- PORCHE (1995)
- ROLLS-ROYCE (1998) N 600 69.0
- SAAB 690 1599,
- SEAT (1996) TL-774-C
- SKODA (1996) TL-774-C
- SMART SPETIFIKATION 325.0
- VAN HOOL, VW (1996) TL-774-C
- VOLVO CAR 1286083 ISSUE 002
- VOLVO TRUCK (2005)
- ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, BS 6580